


Paramètres techniques



Données nominales	
Tension (nominale)	400 V
Fréquence	50 Hz
Phases	3~
Puissance installée	285 W
Intensité	0,64 A
Vitesse de rotation	1 397 tr/min
Débit d'air	max 3 244 m³/h
Température air en mouvement	max 70 °C
Temp. max. avec variateur	70 °C
Données acoustiques	
Niveau sonore à 3 m (20m² Sabine)	48 dB(A)
Protection/Classification	
Indice de protection, moteur	IP54
Classe d'isolation	F
Données selon ErP	
Conformité ErP	ErP 2018
Dimensions et poids	
Dimension du conduit, entrée (hauteur x largeur)	350 x 600 mm
Dimension du conduit, sortie (hauteur x largeur)	350 x 600 mm
Poids	55,4 kg
Autres	
Type de connexion	Rectangulaire
Type de moteur	AC

Dimensions




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
RSI 60-35	7	5	6	3	6	3	5	3	5	10	71	14	10	53	59
	0	0	4	9	2	7	9	4	5	8	7	0	0	2	7
	5	8	1	1	0	0	8	8							

Câblage

400V 3~

230V 3~


Courbe de performance



Données hydrauliques

Débit d'air requis	1622 m3/h
Pression statique requis	258 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement	1622 m3/h
Pression statique au point de fonctionnement	258 Pa
Densité de l'air	1,204 kg/m³
Puissance	258,3 W
Vitesse	1407 rpm
Intensité	0,60 A
SFP	0,573 kW/m3/s
Tension de régulation	400,0 V
Tension d'alimentation	400 V

Niveau de puissance sonore		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Entrée	dB(A)	53	64	59	58	53	52	47	41	67
Sortie	dB(A)	56	69	67	68	68	66	59	50	75
Rayonné	dB(A)	30	51	49	46	48	43	39	31	55
Niveau de pression acoustique à 3m (20 m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Niveau de pression acoustique à 3m (champ libre)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	34

Accessoires

RTRD 2 Auto-transformateur (5941)

S-DT 16 Boîtier de protection (161206)

CO2RT-RD Sonde CO2 Mur-FDS (6993)

IR24-P Détecteur de présence (6995)

FFK 60-35 Cassette sans filtre (1761)

PGDX-DXRE 600x350-3-2,5 Batt. (7956)

VBR 600x350-4-2,5 Batt. (5475)

RKT-SYS-600x350-S (43633)

RTRDU 2 Auto-transformateur (5945)

S-DT 16E Moteur Protection (161207)

HR1 Hygrostat (215150)

DS 60-35 Manchette (1549)

LDR 60-35 Silencieux (5073)

VBR 600x350-2-2,5 Batt. (5467)

RK-SYS-600x350-S (43656)

Documents

INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE_KT_RS_RSI_FR_002.PDF

COMMISSIONING_RECORD_FANS_FR.PDF